

Tyto úhelníky se používají pro ukotvení a přenosu síly mezi nosníky a základovou deskou.



[CZ-DoP-e06/0106](#), [ETA-06/0106](#)

FEATURES



Materiál

Kvalita oceli:

S250GD+Z275 dle norem DIN EN10346

Ochrana proti korozi:

275 g/m pozinkováno z obou stran cca 20mm

Vorteile

- Pro připojení ke zdi v omezených prostorách a dosažení patřičné vzdálenosti od okraje spojovacích prvků
- spoj v určité vzdálenosti od stěnových prvků
- připojení kolmo, nebo paralelně ke stropním trámům

APPLICATIONS

Anwendbare Materialien



- vhodné pro spoje dřevo-dřevo, beton, ocel

Anwendungsbereich

- Mohou být použity také pro připojení podélných prvků ke stěnovým panelům

TECHNICAL DATA

Rozměry a typické hodnoty



Art. nr.	Rozměry [mm]			
	A	B	C	t
AB6983	69	83	300	2.5
AB36125	36	125	247	2

INSTALLATION

Befestigung

- Instalace a montáž komponent dřeva pomocí CNA hřebíků nebo šroubů CSA5,0x l .
- Pro montáž na betonové plochy jsou používány M12 kotevní šrouby.