



Die Terrassenschraube DSIX4 mit Senkkopf ist für behandeltes Holz ausgelegt. Sie hat einen Innensechsrund-Antrieb um einen guten Griff zu gewährleisten. Die Schneidspitze erleichtert das Eindrehen und verhindert das Spalten des Holzes.



[DE-DoP-h17/0008](#)

EIGENSCHAFTEN



Eigenschaften

- Innensechsrund-Antrieb
- Senkkopf mit Rippen
- Grobgewinde
- Schneidspitze Typ 17
- Impreg® X4 Beschichtung


ANWENDUNG

Anwendungsbereich

Terassenbelag an Holz

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und charakteristische Werte



Artikel	Art.Nr.	DB. Nr.	NOBB nr.	Befestigungsmittel Abmessungen [mm]						
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	bit
DSIX44.2X35T-	74361	1949819	53293686	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362 - 74353	1949820 - 1949804	53293694 - 53295552	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-	74363	1949821	53295321	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X75T-20	74365	1949823	53295340	4.5	75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20
DSIX44.2X55PH2	74354	1949813	53293660	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	PH2
DSIX44.2X75PH2	74355	1949814	53293675	4.5	75	7.3	2.7	40.5	34.5	PH2

Produkteigenschaften



Artikel	Produkteigenschaften			
	Charakter. Fliemoment - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nmm]	Charakter. Auszugswiderstand - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Charakter. Kopfdurchzugsparameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Charakter. Zugtragfhigkeit - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X55PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75PH2	4749	22.9	17.1	6

