



Magazinierte WSC-Schrauben mit Einfachgewinde für die Holz-auf-Holz-Montage von Dielen sowie andere Holzanwendungen (OSB-Böden, OSB-Platten/ Spanplatten auf Balken).



[DE-DoP-h10/0015](#)

EIGENSCHAFTEN



Material

- Stahl, galv. verzinkt, gelb chromatiert.

Vorteile

- Senkkopf mit Fräsrippen (WSC32E) ermöglicht ein sauberes, bündiges Versenken des Schraubenkopfes in Hart- und Weichholz.
- Spitzengeometrie gewährleistet ein leichtes Eindringen.
- Teilgewinde für Holz-auf-Holz-Befestigungen.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14592.
- Charakteristische Schraubenkennwerte siehe techn. Datenblatt.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien


- Massivholz, Holz-Verbundstoffe, Leimholz.
- Holzkonstruktionen.

Anwendungsbereich

- Holzdielen auf Holzkonstruktionen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und technische Daten



Artikel	Kopfdurchmesser [mm]	Schwindendurchmesser [mm]	Schraubenlänge [mm]	Anzahl Schrauben/ Streifen	Anzahl Schrauben/ Karton	max. Drehzahl - DE [U/Min.]	kompatible Geräte
WSC38E	8.5	4.3	38	30	2500	2500 - 4500	QDPRO51E / QD76KE / QDPRO64E / QDPRO76SKE

WSC38E: ohne Unterkopfrippen und Schneidspitze!

