



Die magazinierten TBG-Flügelbohrschrauben mit Feingewinde sind geeignet für die Montage von Holzplatten auf Metall- oder Aluminiumunterkonstruktionen bis zur einer Materialdicke von 6 mm.

## EIGENSCHAFTEN



### Material

- Stahl
- Oberfläche: Mechanische Verzinkung mit Spezialbeschichtung N2000®
- Äquivalent zur Feuerverzinkung.

### Vorteile

- Zeitersparnis da kein Vorbohren notwendig ist. Die Flügel der Schraube bohren das Durchgangsloch im Holz, dadurch kein Festsetzen der Schraube.
- Bohrspitze für perfekte Bohrleistung im Metall.
- Feingewinde für optimale Verbindung im Metallprofil.
- Senkkopf mit Fräsrippen ermöglicht ein sauberes, bündiges Versenken des Schraubenkopfes.

## ANWENDUNG

### Anwendbare Materialien

- Holz- und Sperrholzplatten auf Metall- oder Aluminium-Unterkonstruktionen.
- Plywood / Siebdruckplatten.

### Anwendungsbereich

- Bodenbefestigungen bei Reisemobilen und Wohnwagen, im Nutzfahrzeugbau sowie für Fahrzeugaufbauten.
- Für Zwischenböden und modulare Baugruppen.

## TECHNISCHE DATEN

## Abmessungen und technische Daten



Artikel	Kopfdurchmesser [mm]	Ø Gewinde [mm]	Schraubenlänge [mm]	Anzahl Schrauben/ Streifen	Anzahl Schrauben/ Karton	max. Drehzahl - DE [U/Min.]	kompatible Geräte
TBG645E	11.7	6.1	45	23	1000	1000 - 2500	QDHSD60E
TBG660E	11.7	6.1	60	23	750	1000 - 2500	QDHSD60E / QDHSD75E

