

Lochbänder werden für konstruktive Zwecke, wie Kabelbefestigungen oder Rohrabhängungen verwendet.


EIGENSCHAFTEN

Material

- Die FB Lochbänder (practilett®) werden aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt.

Vorteile

- Einige Größen erhalten eine zusätzliche farbige Ummantelung aus schlagfestem Kunststoff.
- Die Bänder sind in Hartkartonabrollbehältern erhältlich.





ANWENDUNG

Anwendungsbereich

- Kabelbefestigungen und Rohrabhängungen
- jede Art von Befestigung im Haus- und Freizeitbereich
- für statisch nachzuweisende Baukonstruktionen nach DIN 1052 sind practilett Lochbänder nicht geeignet

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und charakteristische Werte



Artikel	Abmessungen (mm)			Löcher		Kunststoffoberfläche
	A [mm]	B [m]	t [mm]	#	e [mm]	
FBPR16	16	10	0.8	6.4/3.3	10	-
FBPR16B	16	10	0.8	5.7/2.4	10	black

INSTALLATION

Befestigung

- Die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel (Nägeln, Schrauben und Blindnieten) orientiert sich an der Lochbanddicke, den Lochdurchmessern und an den Materialien, mit denen die Lochbänder verbunden werden sollen.