



DSPROA4 terrasseskrue er designet til montage af hårdt træ terrassebrædder som Ipé, Bankirai, Jatoba, Cumaro etc. Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning. Der anbefales at forbore i hårdtræsbrædder med 4 mm trinbor.

[DK-DoP-h17-0016-S1.0.pdf](#)

EGENSKABER



Materiale:

- A4 Rustfri syrefast stål

Fordele:

- Cylindrisk hoved
- Dobbeltgevind
- Spadeformet spids
- A4 rustfri syrefast



ANVENDELSE

Anvendes til:


- Terrassebrædder af hårdt træ til træ

Bruksområde:

- Udendørs applikationer
- Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning

TEKNISK DATA

Mål



Art. nr.	Article number	Mål [mm]					Bit	Cond.	m ² / box
		d	l	d _h	l _g	l _{g2}			
DSPROA45.5X50	74287	5.5	50	6.5	22.5	10.5	T-25	150	4.4
DSPROA45.5X60	74288	5.5	60	6.5	27.5	10.5	T-25	150	4.4
DSPROA45.5X70	74289	5.5	70	6.5	32.5	10.5	T-25	150	4.4
DSPROA45.5X80	74290	5.5	80	6.5	37.5	10.5	T-25	150	4.4

Product characteristic properties

Art. nr.	Yield Moment M _{y,k} [Nm]	Withdrawal Parameter f _{ax,k} [N/mm ²]	Head Pull Through Parameter f _{head,k} [N/mm ²]	Characteristic Tensile Capacity f _{tens,k} [kN]	Torsional ratio
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

