



Dobbeltgevind træskrue bruges til lastbærende trækonstruktioner såsom montage af limtræbjælker eller CLT elementer, hvor fastgørelsen skal være skjult. Skruen har Protec + overfladebelægninger, der er klassificeret C3 og giver en stærk og glat overflade. Skruen kan bruges i et beskyttet udendørs miljø. Spidsen giver en god iskruning og minimerer risikoen for revner. Forskellen på gevindstigningen sikrer at emnerne trækkes sammen.

[DK-DoP-h17/0017](#)

EGENSKABER



Fordele:

- Cylindrisk hoved
- Dobbeltgevind
- Spadeformet spids
- Protec®+ coating


ANVENDELSE

Anvendes til:

- Træ til træ

TEKNISK DATA

Product dimensions



Art. nr.	Item code	DB nr.	Fastener dimensions [mm]					
			d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	bit
SWD6.5x65	75425	2055782	6.5	65	8	28	21.5	TX30
SWD6.5x90	75426	2055783	6.5	90	8	40	33.5	TX30
SWD6.5x130	75427	2055784	6.5	130	8	40	33.5	TX30
SWD6.5x160	75428	2055785	6.5	160	8	65	58.5	TX30
SWD6.5x190	75429	2055786	6.5	190	8	80	73.5	TX30
SWD6.5x220	75430	2055787	6.5	220	10	95	88.5	TX30
SWD8.0x90	75431	2055788	7.8	90	10	40	31.5	TX40
SWD8.0x130	75432	2055789	7.8	130	10	40	31.5	TX40
SWD8.0x160	75433	2055790	7.8	160	10	65	56.5	TX40
SWD8.0x190	75434	2055791	7.8	190	10	80	71.5	TX40
SWD8.0x220	75435	2055792	7.8	220	10	95	86.5	TX40
SWD8.0x245	75436	2055793	7.8	245	10	107.5	99	TX40
SWD8.0x275	75437	2055794	7.8	275	10	107.5	99	TX40
SWD8.0x300	75438	2055795	7.8	300	10	135	126.5	TX40
SWD8.0x330	75439	2055796	7.8	330	10	135	126.5	TX40

Product characteristic properties

Art. nr.	Characteristic Yield Moment – M _{y,k} [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Characteristic head pull-through parameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity - f _{tens,k} [kN]
SWD6.5	14.5	13	29.4	14.3
SWD8	31.2	14.2	38.8	21.9

