



CLIP panelclips anvendes til skjult montage af træprofiler. De er lette og hurtige at montere og kan fjernes igen uden at ødelægge træet.

EGENSKABER





Materiale

- Galvaniseret stål DX51D + Z275 iht. NF EN 10346.

Fordele

- CLIP panelclips er hurtige og lette at montere
- Tænderne sikrer en god fastholdelse i noten
- Søm er inkluderet i pakken



ANVENDELSE

Samlinger



- Anvendes til enhver form for træbeklædning med fers/not på træ

Anvendelsesområder

- Panelclips til skjult montage af profilbjælker

TEKNISK DATA

Mål




Art. nr.	Mål [mm]				Befæstigelsesmidler		Brug træ klasse C18		Max afstand mellem clips [cm]
	A	B	C	E	Hæfteklammer	Søm Ø2.5	Bredde [mm]	Stk/m ² [u/m ²]	
CLIP4/250	25	0.6	25	4	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP5/250	25	0.6	25	5	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40


MONTERING

Fastgørelse


- Søm Ø 1,5x20 mm - leveres sammen med produktet
- Hæfteklammer 15 mm



Fastgørelse af clippen i not og på strø/underlag inden montage af næste bræt



Fastgørelse af CLIP med hæfteklammer



Fastgørelse af CLIP med søm