

Disse stolpespyd kan bruges med 70 og 100 mm stolper. PPJST stolpespyddet iskrues nemt til rette dybde på grund af det store gevind.

EGENSKABER



Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm.

Fordele

- Den store fordel ved anvendelse af stolpespyd er at gravning og støbning undgås
- Stolpespydet skrues nemt i jorden til den rette højde

ANVENDELSE

Samlinger


- Massivt træ, limtræ, komposit træ

Anvendelsesområder

- Anvendes til ikke-bærende konstruktioner, så som havehegn
- Kan bruges som nem understøtning af træterrasser
- Anvendes som sko for stolper i sekundære konstruktioner

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	Mål					Huller	
	A	B	C	D	t	Ø11	Ø18
PPJST70/600	71	150	71	450	2	8	2
PPJST100/600	101	150	101	450	2	8	2

MONTERING


Fastgørelse

- Stolpespyddet drejes nemt i jorden ved hjælp af et stykke træ eller rør
- Herefter kan træstolpen monteres med franske skruer

Bemærk

- Til ikke-bærende konstruktioner

Installation



Stolpespyddet drejes nemt i jorden.