




Disse beslag er fremstillet af 5 eller 6 mm stålplade. Stolpestøtte PH350 samt PH450 er forsynet med 2 stk. Ø11 huller, PH600 med 3 stk. Ø11 mm huller og PH1000 er forsynet med 4 stk. Ø11 huller.

## EGENSKABER

### Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S235JR i henhold til EN 10025 Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse: Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

### Fordele



## ANVENDELSE

### Samlinger



- PH kan anvendes til tage, hegn, låger, brændehuse, cykelskure og læhuse

### Anvendelsesområder

- Til fastgørelse af stolper i underliggende betonfundament

TEKNISK DATA

Mål



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]					Huller	
		A	B	C	D	t	Ø6	Ø11
PH350Z	-	350	30	25	140	5	1	3
PH450Z	-	450	40	31	185	5	1	3
PH600Z	-	600	40	31	185	5	1	3
PH1000G	1761261	1000	40	35	185	6	1	4

## MONTERING

### Fastgørelse

- PH skal indstøbes i beton
- Samlingen på træ skal ske med CNA kamsøm eller CSA beslagskruer