




Søjlesko PHB er opsvejet af 5 mm sideplader og en 6 mm bundplade. Beslagene er forsynet med Ø11 mm boltehuller og derefter varmforzinket. Typebetegnelse angiver B = bredden af stolpen.

## EGENSKABER

### Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm.



## ANVENDELSE

### Samlinger



- Træ-beton

### Anvendelsesområder

- Søjleskoen anvendes som sko for stolper i mindre hegn og rækværk

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]							Huller	
		A	B	C	D	E	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	Top part	Plade
									#	Ø11
PPHB70G	5104684	71	206	50	200	60	5	6	4	4
PPHB90G	5104685	91	206	50	200	60	5	6	4	4
PPHB100G	5104686	101	206	50	200	60	5	6	4	4
PPHB120G	5104687	121	206	50	200	60	5	6	4	4

## MONTERING

### Fastgørelse

- Søjleskoen fastgøres til beton med M10 bolte
- Stolpen fastgøres til søjleskoen med M10 bolte