



Topplankebeslaget anvendes til fastgørelse af topplanken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation.

Topplankebeslagene monteres parvis. Beslaget er udviklet til fastgørelse af en ventilationsplanke.

EGENSKABER




Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Beslagets udformning muliggør en mørtelfri rygning med ventilation



ANVENDELSE

Samlinger



- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

- Anvendes til fastgørelse af topplankeken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]						Huller	
			A	B	C	D	E	t	Ø	Antal
TOP51	3104296	21219951	285	57	51	20	60	1.5	5	2+2+10

MONTERING

Fastgørelse

- Beslaget fastgøres til spær med CNA4,0xL kamsøm eller CSA5,0xL beslagskruer
- Topplanken fastgøres med CSA5,0x25 beslagskruer

Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".

