

CSA-ruuvit on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Pään alapuolinen sileä varsi sopii hyvin kiinnikkeen reikään. Siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävydestä suurempi kuin tavallisia ruuveja käytettäessä. Fiber cut-kärki tekee ruuvaamisesta helpompaa ja nopeampaa.



[ETA-04/0013](#), [UK-DoP-e04/0013](#)

OMINAISUUDET



Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4404

Hyödyt

- Ruostumaton
- Erikoiskierre puuhun kiinnittämiseksi, porakärki nopeaan ruuvautumiseen
- Ei puun halkeilua

SOVELLUS

Liitos




- Kiinnikkeiden kiinnitys puuhun

Käyttötarkoitus

- Käytetään, kun korroosiokestävyydelle asetetaan erityisvaatimuksia, esimerkiksi painekyllästettyä puuta asennettaessa

TECHNICAL DATA

Product dimensions and capacities



Tuotenro	Mitat [mm]		Kestävyyden ominaisarvot [kN]	
	d	L	$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$
CSA5,0X25S	4.85	25	1.49	1.38
CSA5,0X35S	4.85	35	1.99	2.11
CSA5,0X40S	4.85	40	2.25	2.47

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.

